



www.meliconpolar.ru

## Стеновые камни с колотой и гладкой лицевой поверхностью

## Подпорные камни и фундаментные блоки

### Технические характеристики

ТУ - 5741-008-49975776-2010

Марка бетона по прочности	M200
Водопоглощение	3-5%
Морозостойкость	F50
Окрашивание	По всей массе

№	Наименование изделия и размеры, мм (LxVxH)	Эскиз изделия	Штук на поддоне	Штук в кв. м*	Масса изделия, кг	Цена, руб. с учетом НДС 18%			
						Серый	Степень насыщенности цвета		
							1,5%	3%	5%
						Красный	Красный, гранитный, коричневый, черный, бежевый	Коричневый, желтый	
<b>Камни с колотой лицевой поверхностью</b>									
1	СКЦ 2Л-10 рядовой 380x90x140		140	17,1	9,2	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>58</b>
2	СКЦ 2Л-9 рядовой 380x120x140		112	17,1	11,2	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
3	СКЦ 2Л-9 торцевой 380x120x140		112	—	11,4	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
4	СКЦ 2Л-9 угловой 380x120(190)x140		84	—	14,4	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>89</b>
5	СКЦ 2Л-4 рядовой 390x120x188		96	12,7	15,1	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
6	СКЦ 2Л-4 торцевой 390x120x188		96	—	15,3	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>
7	СКЦ 2Л-4 угловой 390x120(190)x188		72	—	20,5	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
8	СКЦ 2Л-11 рядовой 380x60x140		192	17,1	6,7	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
9	СКЦ 2Л-17 рядовой 360x60x140		210	19,8	6,3	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Заказ данной позиции возможен только при наличии товара на складе									
10	СКЦ 2Л-13 торцевой 380x120x140		112	17,1	10,1	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
11	СБ-2 380x120x90		160	26	7,5	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
12	Polarik (БСКЦ) 200x50x90		550	56	1,9	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
13	Карнизный камень 500x200x80		72	—	19,0	<b>155</b>	<b>184</b>	<b>195</b>	<b>197</b>
<b>Камни с гладкой лицевой поверхностью</b>									
14	СКЦ 2Р-8 380x120x140		112	17,1	10,3	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
15	СКЦ 2Р-14 380x80x140		120	17,5	8,3	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>48</b>
16	СКЦ 2Р-16 рядовой, торцевой 250x120x90		320	40	4,2	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

\* Примечание: количество блоков в 1 кв. м, при кладке в один камень (с учетом растворных швов 10 мм)


**МЕЛИКОНПОЛАР**
[www.meliconpolar.ru](http://www.meliconpolar.ru)

## Стеновые камни с колотой и гладкой лицевой поверхностью

## Подпорные камни и фундаментные блоки

### Технические характеристики

ТУ - 5741-008-49975776-2010

Марка бетона по прочности	M200
Водопоглощение	3-5%
Морозостойкость	F50
Окрашивание	По всей массе

№	Наименование изделия и размеры, мм (LxВxН)	Эскиз изделия	Штук на поддоне	Штук в кв. м*	Масса изделия, кг	Цена, руб. с учетом НДС 18%			
						Серый	Степень насыщенности цвета		
							1,5%	3%	5%
<b>Межквартирные и межкомнатные перегородки</b>									
17	СКЦ 1Р-1пг межквартирный 390x190x188		60	12,5	19,9	<b>58</b>	—	—	—
18	СКЦ 1Р-1пгк с керамзитом 390x190x188		60	12,5	16,5	<b>63</b>	—	—	—
19	ПК-160 межквартирный 400x160x188		72	12,5	19,2	<b>56</b>	—	—	—
20	СКЦ 2Р-19 межкомнатный 400x80x188		120	12,5	10	<b>32</b>	—	—	—
21	СКЦ 2Р-19к с керамзитом 400x80x188		120	12,5	9,1	<b>34</b>	—	—	—
22	ПК-1200 ДПп перегородочный камень дверного проема		36	4,42	21,5	<b>199</b>	—	—	—
<b>Колонный блок и подпорный камень</b>									
23	Колонный блок КБ 400x400x140		28	—	27,2	<b>160</b>	<b>209</b>	<b>217</b>	<b>219</b>
24	Колонный блок КБ-1 300x300x140		42	—	18,2	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>125</b>	<b>135</b>
25	СКЦ 1Р-1сп 190x190x188		120	—	10,1	<b>30</b>	—	—	—
26	Подпорный камень ПК 395x305x167		36	—	28,5	<b>166</b>	<b>194</b>	<b>226</b>	<b>228</b>
<b>Прочие стеновые камни</b>									
27	СКЦ 1Р-1 390x190x188		60	12,5	18,5	<b>55</b>	—	—	—
28	СКЦ 1Р-1сп (вентканал) 390x190x188		60	12,5	16,4	<b>55</b>	—	—	—

В случае если в договоре с покупателем, заключенном ранее даты текущего прайс-листа, указано фиксированное значение скидки и/или цены на продукцию, то цены указанные в текущем прайс-листе не распространяются на условия данного договора. Пересмотр скидок и/или цен на продукцию, осуществляется только в порядке, установленном договором.

\* Примечание: количество блоков в 1 кв. м, при кладке в один камень (с учетом растворных швов 10 мм)

Представитель в Санкт-Петербурге:

Адрес:

Телефоны: ОФИС ПРОДАЖ:

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ:

ОТДЕЛ МОНТАЖА ЗАБОРОВ:

**ООО "Дома Балтии"**  
 Московское шоссе д.7А

+7 (812) 244-15-23 (11:00-20:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

+7 (812) 943-14-45

+7 (812) 953-65-35